

## BEHARREZKO DA JARDUNBIDE EGOKIAK IZATEA ZUHAITZ KATIGAUTETARAKO, ZUHAITZEK EZ DEZATEN INOR HARRAPATU ERORTZEN DIRENEAN

Zuhaitz bat katigatuta geratzen bada, honako hau egin behar da:



## OSO GARRANTZITSUA



### 1. ✓

Lanean hasi baino lehen, zuhaitza zehatz-mehatz aztertu behar da, lan egiteko metodorik onena aukeratzeko eta beraren inguruaren dauden arrisku-eremuak identifikatzeko.




### 3. ✗

**EZ** geratu, ezta lan egin ere, kableak sortzen duen triangeluaren barruan.



### 6. ✗

**EZ** moztu sostengu-zuhaitza katigatutako zuhaitza askatzen saiatzeko.



### 7. ✗

**EZ** zatikatu bermatutako zuhaitza, askatzen saiatzeko.



### 2. ✓

Zuhaitza askatzeko xedez traktela erabiltzen denean, aurretik segurtatu behar da tresna guztiak seguruak direla eta ondo funtzionatzen dutela.



### 5. ✗

Inoiz ere ez eskalatu zuhaitz katigatu bat.



### 8. ✗

**EZ** geratu, ezta lan egin ere, zuhaitza jausi daitekeen eremuan, ezta beraren inguruko arrisku-eremuetan ere.

## BUENAS PRÁCTICAS ÁRBOLES ENGARBADOS



EUSKO JAURLARITZA GOBIERNO VASCO



OSALAN

Laneko Segurazun eta

Osasunerako Euskal Erakundea

Instituto Vasco de Seguridad y

Salud Laborales

Euskadi-preben  
Estrategia de País  
Herri-estrategia

2025

## ES NECESARIO CONTAR CON BUENAS PRÁCTICAS EN RELACIÓN CON EL ÁRBOL ERGARBADO PARA EVITAR ATRAPAMIENTOS POR CAIDA DE ÁRBOL

En caso de quedar un árbol engarbad o se deben:

- 
- Paralizar los trabajos y avisar a la persona encargada o responsable.
  - Señalar la zona de riesgo con cinta visible para que nadie pueda adentrarse en ella.
  - Advertir al guarda forestal para que prohíba el paso a toda persona ajena a la explotación.
  - No se dejarán arboles engarbad os al finalizar la jornada.
  - En zonas de gran pendiente nadie deberá colocarse en la parte inferior por el riesgo de que el árbol ruede y pueda atropellar al personal que se encuentre abajo.

## MUY IMPORTANTE



### 1. ✓

Antes de actuar se deberá estudiar minuciosamente el árbol para elegir el procedimiento de trabajo más seguro e identificar las zonas de peligro alrededor del mismo.



### 3. ✗

**NO** permanecer ni trabajar dentro del triángulo creado por el cable.



### 6. ✗

**NO** cortar el árbol de apoyo para intentar liberar el árbol engarbad o.



### 2. ✓

Cuando para liberar el árbol se realicen las operaciones con tráctel asegurarse previamente de que todos los dispositivos son seguros y funcionan correctamente.



### 4. ✗

**NO** utilizar otro árbol para empujar al que está engarbad o.



### 7. ✗


**NO** trocear el árbol apoyado en un intento de liberarlo.



### 8. ✗

**NO** permanecer ni trabajar en la posible zona de caída del árbol ni en las zonas de peligro alrededor del mismo.

# JARDUNBIDE EGOKIAK ZUHAITZ RATIGATUAK



OSALAN  
Laneako Segurtasun eta  
Osasunerako Eusko Erakundea  
Instituto Vasco de Seguridad y  
Salud Laborales

Euskadi-preben  
Estrategia de País  
Herri-estrategia

2025